

Saint-Gobain API BV  
Newtonweg 1  
3846 BJ Harderwijk  
The Netherlands

P.O. Box 1  
3840 AA Harderwijk  
The Netherlands  
T +31 (0)341 474600  
F +31 (0)341 474626  
E sales@api.nl  
www.api.nl

Chamber of Commerce  
08015950  
BTW NL004318894.B.01

## Declaración de Prestaciones n.º 0007-151ES

### Quick-Lock 15

1. Código de identificación única del producto tipo: Quick-Lock®
2. Identificación del producto de construcción:  
Quick-Lock 15/38 RE, Quick-Lock 15/38, Quick-Lock 15/38 05
3. Uso previsto del producto de construcción: Componentes para suspensión de techos en interiores de edificios.
4. Fabricante: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk The Netherlands  
[www.api.nl](http://www.api.nl)
5. Representantes autorizados: No aplicable
6. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción:
  - 6.1. Capacidad de carga: Sistema 3
  - 6.2. Reacción al fuego: Acero revestido en bobinas sistema 3
  - 6.3. Durabilidad: Sistema 4
7. Producto de construcción cubierto por la norma armonizada:  
EN 13964:2004/A1 2006 Techos suspendidos:
  - 7.1. Capacidad de carga: Pruebas realizadas por organismo notificado 0432 MPA Dortmund; organismo notificado 1153 TNO Delft
  - 7.2. Reacción al fuego: Acero revestido en bobinas Decisión de la Comisión 2010/737/EC:  
Pruebas realizadas por organismo notificado 0679 CSTB RA08-0251
  - 7.3. Durabilidad: EN 13964 Tabla 8
8. Evaluación técnica europea: No aplicable

# QUICK-LOCK® Ceiling systems

## 9. Prestaciones declaradas:

	7.1 Capacidad de carga						7.2 Reacción al fuego	7.3 Durabilidad
	Deflexión	Longitud min/máx. mm	Momento flexión admisible (M <sub>adm</sub> ) Nm	Momento flexión de ruptura (M <sub>u</sub> ) Nm	Rigidez a la flexión (EI) Nm <sup>2</sup>	Organismo notificado		
Quick-Lock 15/38 RE	Class 1	1000 / 1250	14,3	35,3	804	NB0432	Class A1	Class B
Quick-Lock 15/38	Class 1	1000 / 1250	22,4	22,4	1209	NB0432	Class A1	Class B
Quick-Lock 15/38	Class 1	1250 / 2500	7,5	18,7	1667	NB0432	Class A1	Class B
Quick-Lock 15/38 05	Class 1	1250 / 2500	12,9	32,3	1790	NB1153	Class A1	Class B

Las tolerancias y dimensiones cumplen con los requisitos especificados en la tabla 2 de la norma europea EN 13964.

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado en nombre del fabricante por:

Per-Erik Velin  
Director General  
Harderwijk NL 01-08-2020