

Saint-Gobain API BV  
Newtonweg 1  
3846 BJ Harderwijk  
The Netherlands

P.O. Box 1  
3840 AA Harderwijk  
The Netherlands  
T +31 (0)341 474600  
F +31 (0)341 474626  
E sales@api.nl  
www.api.nl

Chamber of Commerce  
08015950  
BTW NL004318894.B.01

## Declaración de Prestaciones n.º 0007-156ES

### Quick-Lock 24 Corro-Plus

1. Código de identificación única del producto tipo: Quick-Lock®
2. Identificación del producto de construcción:  
Quick-Lock 24/38 Corro-Plus EF, HL 19-24 Corro-Plus EF
3. Uso previsto del producto de construcción: Componentes para suspensión de techos en interiores de edificios.
4. Fabricante: Saint-Gobain API BV Newtonweg 1 Harderwijk The Netherlands [www.api.nl](http://www.api.nl)
5. Representantes autorizados: No aplicable
6. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción:
  - 6.1. Capacidad de carga: Sistema 3
  - 6.2. Reacción al fuego: Acero revestido en bobinas sistema 3
  - 6.3. Durabilidad: Sistema 4
7. Producto de construcción cubierto por la norma armonizada:  
EN 13964:2004/A1 2006 Techos suspendidos:
  - 7.1. Capacidad de carga: Pruebas realizadas por organismo notificado 0432 MPA Dortmund; organismo notificado 1153 TNO Delft
  - 7.2. Reacción al fuego: Acero revestido en bobinas Decisión de la Comisión 2010/737/EC: Pruebas realizadas por organismo notificado 0679 CSTB RA08-0251
  - 7.3. Durabilidad: EN 13964 Tabla 8
8. Evaluación técnica europea: No aplicable

# QUICK-LOCK®

## Ceiling systems

### 9. Prestaciones declaradas:

	7.1 Capacidad de carga					Organismo notificado	7.2 Reacción al fuego	7.3 Durabilidad
	Deflexión	Longitud min/máx. mm	Momento flexión admisible (M <sub>adm</sub> ) Nm	Momento flexión de ruptura (M <sub>u</sub> ) Nm	Rigidez a la flexión (EI) Nm <sup>2</sup>			
QL 24/38 Corro-Plus EF	Clase 1	1000 / 1250	27,0	38,7	1913	NB0432	Clase A1	Clase C-D*

	7.1 Capacidad de carga			Organismo notificado	7.2 Reacción al fuego	7.3 Durabilidad
	Distancia de fijación mm	F <sub>ef</sub> 0,8mm N	F <sub>ef</sub> 4mm N			
HL 19-24 Corro-Plus EF	250	39,0	154,0	NB1153	Clase A1	Clase C-D*

\* Idoneidad para situaciones específicas de Clase D basándose en el juicio de expertos (EN13964 tabla 8)

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado en nombre del fabricante por:

Per-Erik Velin  
 Director General  
 Harderwijk NL 01-08-2020